



Инструменты, оборудование расходные материалы для ветеринарии

# Aescular

## Силовая система Acculan 4



## Моторная система, Acculan 4, AESCULAP

Новый дизайн рукояти и сменных насадок – еще легче и эргономичнее!

Корпус изготовлен из цельного титана. Благодаря этому рукоять максимально надежная и крепкая, но при этом имеет небольшой вес.

Acculan 4 является гибридной системой и работает как от сети, так и от аккумуляторов. Работа от сети позволяет избежать планового ТО аккумуляторов и увеличивает мощность рукояти с 220 до 250 Вт.

По сравнению с Acculan 3Ti увеличена скорость вращения в трехкулачковом патроне и насадке для проведения спиц – 1200 оборотов. А также уменьшен угол осцилляции и снижена скорость на насадке сагиттальная пила, что уменьшает амплитуду полотна и позволяет выполнять работу более точно.

Полный цикл сервисного обслуживания моторных систем Aesculap осуществляется в России.



Материал	Титан
Размер	177 x 124 x 55 мм
Вес с аккумулятором	0.840 кг
Количество оборотов	1200
Скорость пилы	13000
Мощность	220- 250 Вт

080502005

## Комплектующие для Acculan 4



**Электроконсоль для дрели Acculan 4, AESCULAP**

080502008



**Электрокабель, 3м, для дрели Acculan 4, AESCULAP**

080502012



**Электркрышка, Acculan 4, AESCULAP**

08050200C



**Электроадаптер для дрели Acculan 4, AESCULAP**

080502007



**Кабель сетевой, 1.5м, AESCULAP**

05030048

## Насадки



### Насадка для проводки спиц, для дрели Acculan 4, AESCULAP

Артикул	Диаметр спиц	Обороты в минуту
080502010	0.6 - 3.2 мм	0 - 1,250



### Насадка, сагитальная пила, для дрели Acculan 4, AESCULAP

Артикул	Обороты в минуту
080502011	0 - 15,750



### Насадка, трехкулачковый патрон Jacobs, для дрели Acculan 4, AESCULAP










Артикул	Диаметр спиц	Обороты в минуту
080502013	0.5 - 7.4 мм	0 - 1,250



### Ключ большой, Jacobs, AESCULAP

080502014

## Пильные полотна к дрели малой Acculan 4

	Артикул	Длина общ. / рабоч.	Ширина	Толщина полотна	Толщина распила
	GP501R	15 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP502R	15 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP504R	20 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP505R	20 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP514R	25 мм	5 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP515R	25 мм	10 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP51CR	25 мм	15 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP518R	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP521R	35 мм	5 мм	0.5 мм	0.5 мм
	GP522R	35 мм	10 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP523R	35 мм	15 мм	0.5 мм	0.7 мм
	GP524R	35 мм	20 мм	0.5 мм	0.7 мм

Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 17, корпус 2

8 812 509 63 93

[zakaz@oobalf.ru](mailto:zakaz@oobalf.ru)

Москва, Старопетровский пр-д, 7А, стр 25

8 495 150 43 61

[zakaz.msk@oobalf.ru](mailto:zakaz.msk@oobalf.ru)

Краснодар, ул. Энергетиков, д. 4

8 861 207 29 97

[za@oobalf.ru](mailto:za@oobalf.ru)

Звонки по всей России

8 800 333 13 98