



Инфузионный насос UniFusion VP50 ветеринарный

Инфузионный насос UniFusion VP50 ветеринарный работает как от аккумулятора, так и от источника постоянного и (или) переменного тока, что идеально подходит для применения в ветеринарии. Предлагаемый нами многофункциональный инфузионный насос обеспечивает точность, простоту использования, безопасность и универсальность для ваших повседневных потребностей при проведении жидкостной терапии.

- ◆ Совместим с любыми стандартными наборами для внутривенных вливаний, запоминает до 20 редактируемых торговых наименований, доступно использование систем закрытого типа
- ◆ Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма, непосредственная настройка и редактирование параметров
- ◆ Многофункциональная эксплуатация с 4 режимами:
- ◆ Режимы «Скорость», «Время», «Масса тела», «Капельно»
- ◆ Режим «Микро» – удобный режим для инфузий у мелких животных
- ◆ Диапазон скорости потока 0,1 мл/час - 1500 мл/ч с шагом 0,01мл/ч
- ◆ Двойной процессор для повышения безопасности, ультразвуковой датчик воздуха в линии
- ◆ ИК-порт, Wifi, система вызова врача, интерфейс RS232, экспорт данных и др.
- ◆ Регистрация более 5000 вводимых данных
- ◆ Стандарт: 4,5 часов; опция: 9 часов (при скорости инфузии 25 мл/ч)
- ◆ Степень водонепроницаемости IP34, дизайн с ручным управлением и блокировкой



Для лучшей инфузии

UniFusion VP50 Vet

Спецификации и функции	
Размеры	199* 126* 111
Масса	Приблиз. 1,4 кг
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма
Точность скорости потока	± 5%
Скорость потока	0,1-1500 мл/ч (с шагом 0,01мл/ч)
Общий объем инфузии	0-9999,99 мл
Единица скорости введения дозы	Свыше 15 типов
Расчет концентрации	Автоматический
Настройка струйного введения	Ручной режим струйного введения Программируемый режим струйного введения
Скорость в режиме «держат вену открытой»	0,1-5,0 мл/ч
Режимы инфузии	4 режима инфузии (Режимы «Скорость», «Время», «Масса тела», «Капельно»)
Ручной режим	Включено
Библиотека препаратов	Не менее 30
Промывка	Да
Титрование	Да
Режим «Микро»	Да
Режим ожидания	Да
Блокировка экрана	Да
Уровень окклюзии	3 уровня
Режим без струйного введения	Автоматический
Записи	Свыше 5000 записей
Система оповещения	«Нижняя граница общего объема инфузии», «Завершение общего объема инфузии», «Высокое давление», «Нижняя граница заряда аккумулятора», «Аккумулятор разряжен», «Электропитание отсутствует», «Напоминание», «Режим «держат вену открытой» завершен», «Проверка окклюзии», «Ошибка из-за наличия капель», «Пузырьки воздуха», «Дверца открыта», «Окончание режима ожидания», «Ошибка системы»
Безопасность	
Электропитание	Переменный ток: 100 В –240 В, 50/60 Гц Постоянный ток: 12 В
Время автономной эксплуатации	Стандарт: 4,5 часов; опция: 9 часов (при скорости инфузии 25 мл/ч)
Время зарядки	Менее 5 часов
Классификация	Изделие класса I, типа CF
Степень защиты IP	IP34
Интерфейс	
ИК-порт	Опционально
Интерфейс передачи данных	USB
Датчик капель	Поддерживается
Беспроводной	WiFi (опционально)
Вход постоянного тока	Да
RS232	Поддерживается
Вызов врача	Поддерживается