



Шприцевой дозатор UniFusion SP50 ветеринарный

Шприцевой дозатор UniFusion SP50 ветеринарный работает как от аккумулятора, так и от источника постоянного и (или) переменного тока, что идеально подходит для применения в ветеринарии. Предлагаемый нами многофункциональный шприцевой дозатор обеспечивает точность, простоту использования, безопасность и универсальность для ваших повседневных потребностей при проведении жидкостной терапии.

- ◆ Автоматическое распознавание размеров шприцев (5, 10, 20, 30, 50 и 60 мл), возможно редактирование торговых наименований шприцев
- ◆ Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма, непосредственная настройка и редактирование параметров
- ◆ Многофункциональная эксплуатация с 4 режимами:
- ◆ Режимы «Скорость», «Время», «Масса тела»
- ◆ Режим «Микро» — удобный режим для инфузий у мелких животных
- ◆ Диапазон скорости потока 0,1 мл/час – 1500 мл/ч с шагом 0,01 мл/ч
- ◆ Двойной процессор для повышенной безопасности, свыше 15 типов единиц скорости введения дозы
- ◆ ИК-порт, Wifi, система вызова врача, интерфейс RS232, экспорт данных и др.
- ◆ Регистрация более 5000 вводимых данных
- ◆ Стандарт: 5,5 часов; опция: 11 часов (при скорости инфузии 5 мл/ч)
- ◆ Степень водонепроницаемости IP34, дизайн, включающий ручное управление и блокировку



Для лучшей инфузии

UniFusion SP50 Vet

Спецификации и функции	
Размеры	242* 126* 111
Масса	Около 1,7 кг
Дисплей	Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма
Размеры шприцов	5, 10, 20, 30, 50 и 60 мл; автоматическое распознавание
Точность скорости потока	± 2 %
Скорость потока	0,1-1500 мл/ч (в зависимости от размера шприца, шаг 0,01 мл/ч)
Общий объем инфузии	0-9999,99 мл
Единица скорости введения дозы	Свыше 15 типов
Расчет концентрации	Автоматический
Настройка струйного введения	Ручной режим струйного введения Программируемый режим струйного введения
Скорость в режиме «держать вену открытой»	0,1-5,0 мл/ч
Режимы инфузии	3 режима инфузии (Режимы «Скорость», «Время» и «Масса тела»)
Ручной режим	Включено
Библиотека препаратов	Не менее 30
Промывка	Да
Титрование	Да
Режим «Микро»	Да
Режим ожидания	Да
Блокировка экрана	Да
Уровень окклюзии	3 уровня
Режим без струйного введения	Автоматический
Записи	Свыше 5000 записей
Система оповещения	«Нижняя граница общего объема инфузии», «Завершение общего объема инфузии», «Высокое давление», «Нижняя граница заряда аккумулятора», «Аккумулятор разряжен», «Электропитание отсутствует», «Система напоминания», «Завершение режима KVO», «Проверка шприца», «Шприц пустой», «Окончание режима ожидания», «Ошибка системы»
Безопасность	
Электропитание	Переменный ток: 100 В –240 В, 50/60 Гц Постоянный ток: 12 В
Время автономной эксплуатации	Стандарт: 5,5 часов; опция: 11 часов (при скорости инфузии 5 мл/ч)
Время зарядки	Менее 5 часов
Классификация	Изделие класса I, типа CF
Степень защиты IP	IP34
Интерфейс	
ИК-порт	Опционально
Интерфейс передачи данных	USB
Беспроводной	WiFi (опционально)
Вход постоянного тока	Да
RS232	Поддерживается
Вызов врача	Поддерживается